



型号	A(mm)	容积	重量(kg)
10×17	430±4	16.8L	2.50
10×30	762±4	32.4	4.00
10×35	895±4	38.4L	4.60
10×44	1118±5	50.1L	6.05
10×47	1194±5	54.0L	6.45
10×54	1380±5	62.4L	7.40
10×16	406±4	15.6L	2.36
10×18	457±4	18.0L	2.62
10×40	1016±5	44.9L	5.30
10×19	483±4	19.2L	2.74
10×13	340±4	12.2L	2.06
10×22	559±4	22.9L	3.10
10×24	605±4	25.1L	3.33

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》;
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1℃-49℃, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

版本号		更改处描述		签名	日期
参考材料收缩率 (如有必要):					
唯赛勃环保材料制造 (上海) 有限公司					
设计	姓名	日期	比例:	材料:	型号:
审核			1:2		名称
批准			数量:	重量:	10"玻璃钢容器(工艺脚)
本产品 (图) 在任何情况下 未经唯赛勃公司书面许可不得进 行复制或使用的			投影:	电脑编号:	图号:
					11102-00
			本图中尺寸请勿量取	本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张
					版本号: 6