



型号	A	容积	重量(kg)
10×17	436±4	16.7L	3.00
10×35	897±4	38.4L	5.10
10×44	1126±5	49.5L	6.55
10×47	1188±5	53.2L	6.95
10×54	1386±5	63.3L	7.90
10×16	403±4	15.0L	2.91
10×18	461±4	17.7L	3.17
10×40	1020±5	44.9L	5.86
10×30	766±4	32.9L	4.49
10×19	487±4	19.2L	3.30
10×13	345±4	12.3L	2.62
10×22	559±4	22.7L	3.66
10×24	605±4	25.1L	3.89

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1°C-49°C, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

5	10*47总高A更改:	更改处描述	签名	2009/01/19
版本号				日期
参考塑料收缩率(如有必要):				
签署		唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司		
姓名	日期			
设计		比例: 1:2	材料:	型号: 10"玻璃钢容器
审核		数量:	重量:	
批准		投影:	电脑编号:	图号: 11101-00
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		本图中尺寸请勿量取	本图尺寸单位: 毫米	版本号: 5
		共1张	第1张	