



型号	A	容积	重量(kg)
7×13	328±4	6.1L	1.25
7×17	430±4	8.3L	1.80
7×19	483±4	9.6L	1.96
7×24	610±4	12.5L	2.30
7×30	762±4	16.1L	2.75
7×35	890±4	19.2L	3.20
7×40	1016±5	21.7L	3.60
7×44	1118±5	24.6L	3.92

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》;
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1℃-49℃, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

4	更改处描述		签名	2009/06/23
版本号			日期	
参考塑料收缩率(如有必要):				
签署			唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司	
姓名	日期			
设计		比例: 1:2	材料:	型号: 7"玻璃钢容器(工艺脚)
审核		数量:	重量:	名称:
批准		投影:	电脑编号:	图号: 11072-00
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的			图号: 11072-00	版本号: 4
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张	第 1 张